

B-PRIMIS ET-PRO 4

INFORMATION TECHNISCHE DATEN

S.1/1

B-Primis ET-Pro 4	Ausprägungen	
	ET-Pro 4 S01	ET-Pro 4 S02
Bestellnummer*	S-01010202-0101	S-01010202-0201
Abmessungen BxHxT [mm]	161 x 103 x 42	
Display Diagonale/Auflösung	4,3" Display / 480 x 272 (WQVGA)	
Touch-Bedienung	Resistiv	
Farben	TFT: 16,7 M (24 Bit/Pixel)	
Gewicht	ca. 450 g	
Montage	Integrierte Haftklammern	
Zertifizierung	CE (EN 61131-2) / _c UL _{us} (UL 61010-2-201)	
CPU	800 MHz ARM® CPU mit Cortex™-A9 Single Core	
RAM- / Flash-Speicher	512 MB RAM / 512 MB Flash	
Kommunikationsschnittstellen	1x Ethernet, 10/100 Base, RJ45	
Visualisierung	Target Visu (VNC Client)	Target Visu (VNC Client), Web Visu (Web Client, HTML5)
Weitere Funktionen und Zusatzspeicher	1x Host USB 2.0 / USB-Stecker Typ A	
Versorgungsspannung	+24 VDC (-15% / +20%) SELV max. Wechselspannungsanteil 5% mit Verpolungsschutz	
Stromaufnahme	Typ. 0,3 A, max. 1,2 A bei +24 VDC	
Betriebsbedingungen Transport / Lagerung	Umgebungstemperatur: Betrieb: 0 °C bis 55 °C / Transport -20 °C bis +70 °C Relative Luftfeuchtigkeit: max. 85%, nicht kondensierend	
EMV, Schutzart		
Störaussendung	EN 61000-6-3, Wohnbereich	
Störunempfindlichkeit	EN 61000-6-2, Industriebereich	
Schutzklasse	III	
Isolationsfestigkeit	EN 61131-2	
Schutzart	IP20, Front IP54 (IP65 nur mit verspannten Drehriegeln)	
Vibration	Sinusförmig (EN 60068-2-6) Prüfung: Fc; 10 ... 150 Hz, 1 G (Operation Mode)	
Schockfestigkeit	15 G (ca. 150 m/s ²), 11 ms Dauer, halbsinus (EN 60068-2-27) Prüfung: Ea	

Sie erreichen uns unter:

T: +49.7121.894-0 | E: controls@berghof.com

Berghof Automation GmbH | Arbachtalstraße 26 | 72800 Eningen u.A.

www.berghof-automation.com | Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

